

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

opera 08170



IT
codice doganale
51111900.

utilizzo
imbottiti.

caratteristiche
100% lana, altezza cm \pm 140, peso \pm 410 gr/m².

tintura
il prodotto é tinto in filo.

lunghezza pezza
circa 50 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione
50.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce
5, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura
ordito 4 mm, trama 5 mm, ISO 13936-2.

pilling
4/5, ISO 12945-2.

sostenibilità
oeko-tex.

resistenza al fuoco
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
BS 5852 crib 5; NF D 60 013 (AM 18);
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

EN
customs code
51111900.

use
upholstered furniture.

features
100% wool, width cm \pm 140, weight \pm 410 g/m².

dyeing
yarn dyed product.

roll length
approx. 50 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance
50.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light
5, ISO 105 B02.

fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.

seam slippage
warp 4 mm, weft 5 mm, ISO 13936-2.

pilling
4/5, ISO 12945-2.

sustainability
oeko-tex.

fire resistance
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
BS 5852 crib 5; NF D 60 013 (AM 18);
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention
slight colour differences between different batches are allowed. please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu



fireproof



imo-med



eco-friendly



proposition
65



year
guarantee