

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

karezza 23037



IT
codice doganale
59070000.

utilizzo
imbottiti.

caratteristiche

46% poliestere (idropellente); 34% resina;
20% carbonio, altezza cm $\pm$ 145, peso $\pm$ 530 gr/m².

tintura

il prodotto è tinta in pezza.

lunghezza pezze

circa 30 mt., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione

> 100.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

4, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4, umido 4, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 2 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.

pilling

4/5, ISO 12945-2.

resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS EN 1021 part 1/2;

BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;

NF P 92 503 M2; NF D 60 013 (AM 18);

NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013;

ÖNOM B 3825; IMO FTP Code 307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti
partite, consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i
prodotti su www.abitex.eu

EN
customs code
59070000.

use

upholstered furniture.

features

46% polyester (water repellent); 34% resin;
20% carbon, width cm $\pm$ 145, weight $\pm$ 530 g/m².

dyeing

piece dyed product.

roll length

approx. 30 lm, can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

> 100.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

4, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 4, wet 4, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 2 mm, weft 2 mm, ISO 13936-2.

pilling

4/5, ISO 12945-2.

fire resistance

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS EN 1021 part 1/2;

BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;

NF P 92 503 M2; NF D 60 013 (AM 18);

NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013;

ÖNOM B 3825; IMO FTP Code 307 part 8.

attention

slight colour differences between different batches are
allowed. please check the technical data sheets of all
products on the abitex website www.abitex.eu



fireproof



imo-med



water
repellent



proposition
65



year
guarantee