

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

ikarus intreccio 08187



IT

codice doganale

54075300.

utilizzo

imbottiti.

caratteristiche

90% polipropilene - 10% poliestere, altezza cm ± 140,
peso ± 460 gr/m².

tintura

il prodotto è tinto in massa.

lunghezza pezza

circa 35 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione

> 40.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

4/5, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 5, umido 4/5, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 2 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.

pilling

5, ISO 12945-2.

resistenza al fuoco

11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;

NFPA 260 - Class 1; California TB 117-2013;

IMO FTP Code 307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti
partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il
trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e
accessori. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i
prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code

54075300.

use

upholstered furniture.

features

90% polypropylene - 10% polyester, width cm ± 140,
weight ± 460 g/m².

dyeing

solution dyed product.

roll length

approx. 35 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

> 40.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

4/5, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 5, wet 4/5, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 2 mm, weft 3 mm, ISO 13936-2.

pilling

5, ISO 12945-2.

fire resistance

11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;

NFPA 260 - Class 1; California TB 117-2013;

IMO FTP Code 307 part 8.

attention

slight colour differences between different batches are
allowed, we assume no responsibility for the transfer of
colour/pigment caused by clothing and accessories. please
check the technical data sheets of all products on the abitex
website www.abitex.eu



fireproof



imo-med



proposition
65



year
guarantee