

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

luci a san siro chic 09017



IT
codice doganale
58013700.

utilizzo
imbottiti.

caratteristiche
61% viscosa - 14% poliestere - 25% resina,
altezza cm \pm 140, peso \pm 480 gr/m².

tintura
il prodotto è tinto in filo.

lunghezza pezzo
circa 25 mt., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione
> 50.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce
4/5, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento
secco 4, umido 3/4, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura
ordito 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.

pilling
5, ISO 12945-2.

resistenza al fuoco
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti
partite. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i
prodotti su www.abitex.eu

EN
customs code
58013700.

use
upholstered furniture.

features
61% viscose - 14% polyester - 25% resin,
width cm \pm 140, weight \pm 480 g/m².

dyeing
yarn dyed product.

roll length
approx. 25 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance
> 50.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light
4/5, ISO 105 B02.

fastness to rubbing
dry 4, wet 3/4, ISO 105 X12.

seam slippage
warp 3 mm, weft 3 mm, ISO 13936-2.

pilling
5, ISO 12945-2.

fire resistance
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention
slight colour differences between different batches are
allowed, please check the technical data sheets of all
products on the abitex website www.abitex.eu



fireproof



imo-med



5
year
guarantee