abitex srl via del cr. 33044 manz. ud – italy

abitex srl via del cristo 84 33044 manzano

+ +39 0432 746060 www.abitex.eu info@abitex.eu

b-green grs bouclé



R08227











codice doganale

54071000. utilizzo

imbottiti, outdoor.

caratteristiche

90% poliestere riciclato - 10% poliestere. altezza cm \pm 140, peso \pm 700 gr/m².

tintura

il prodotto é tinta in filo.

lunghezza pezze

circa 30 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione. abrasione

50,000 cicli. ISO 12947-2.

solidità alla luce

6/7, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12,

resistenza alla cucitura

ordito 2 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.

4/5, ISO 12945-2, sostenibilità

Oeko-tex®, GRS,

resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5; NFPA 260 - Class 1: California TB 117:2013:

IMO MED 3,20/Ftp 307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite. le schede tecniche vengono costantemente aggiornate sul sito, pertanto vi invitiamo a verificare online i dati del prodotto su www.abitex.eu

EΝ

customs code 54071000.

upholstered furniture, outdoor,

features

90% recycled polyester - 10% polyester.

width cm \pm 140, weight \pm 700 g/m².

dveing

varn dved product.

roll length

approx. 30 lm, can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

50,000 rubs. ISO 12947-2.

colour fastness to light

6/7, ISO 105 B02

fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 2 mm, weft 2 mm, ISO 13936-2.

pilling

4/5. ISO 12945-2. sustainability

Oeko-tex®, GRS.

fire resistance

1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5; NFPA 260 - Class 1: California TB 117:2013:

IMO MED 3.20/Ftp 307 part 8.

attention

slight colour differences between different batches are allowed, as technical data sheets are updated from time to time, we invite you to verify the latest document published for each item on the website www.abitex.eu



fireproof















quarantee