abitex srl via del cr. 33044 manz. ud - italy b-green grs panama R08219

abitex srl via del cristo 84 33044 manzano

+ +39 0432 746060 www.abitex.eu info@abitex.eu



codice doganale 54071000. utilizzo imbottiti, outdoor. caratteristiche 95% poliestere riciclato - 5% poliestere. altezza cm \pm 140, peso \pm 580 gr/m².

tintura il prodotto é tinta in filo. lunghezza pezze

circa 30 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione. abrasione

> 100.000 cicli. ISO 12947-2.

solidità alla luce 6/7. ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12, resistenza alla cucitura

ordito 4 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2, pillina

4/5. ISO 12945-2.

sostenibilità

Oeko-tex®, GRS.

resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5; NFPA 260 - Class 1: California TB 117:2013: IMO MED 3.20/Etp 307 part 8.

attenzione

sono ammesse le ggere differenze di colore tra differenti partite. le schede tecniche vengono costantemente aggiornate sul sito, pertanto vi invitiamo a verificare online i dati del prodotto su www.abitex.eu

EN

customs code 54071000. use upholstered furniture, outdoor, features 95% recycled polvester - 5% polvester. width cm \pm 140, weight \pm 580 g/m². dveing varn dved product. roll length approx. 30 lm, can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

> 100.000 rubs. ISO 12947-2. colour fastness to light

6/7. ISO 105 B02

fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12,

seam slippage warp 4 mm, weft 2 mm, ISO 13936-2.

pilling

4/5. ISO 12945-2. sustainability

Oeko-tex®, GRS.

fire resistance

1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5; NFPA 260 - Class 1: California TB 117:2013: IMO MED 3.20/Eto 307 part 8.

attention

slight colour differences between different batches are allowed. as technical data sheets are updated from time to time, we invite you to verify the latest document published for each item on the website www.abitex.eu



CAMPIONE GRATUITO NON DESTINATO ALLA VENDITA (ART. 2 DPR 26.10.72 Nº 633 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) ESENTE DDT (ART. 4 C 6 DPR 627/78)