

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

centopercento double face 09110



IT

codice doganale

59039099.

utilizzo

tende, oscurante.

caratteristiche

100% poliestere + resina acrilica, altezza cm \pm 300,
peso \pm 385 gr/m².

tintura

il prodotto è tinta in pezza.

lunghezza pezzo

circa 30 mtl. FWT (solo rotolo).

solidità alla luce

4/5, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.

sostenibilità

R.E.A.C.H.

resistenza al fuoco

Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773; NF P 92 507 M1;
NFPA 701 pass; IMO FTP Code 307 part 7.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori. le schede tecniche vengono costantemente aggiornate sul sito, pertanto vi invitiamo a verificare online i dati del prodotto su www.abitex.eu

EN

customs code

59039099.

use

curtains, blackout.

features

100% polyester + acrylic resin, width cm \pm 300,
weight \pm 385 g/m².

dyeing

piece dyed product.

roll length

approx. 30 lm FWT (only rolls).

colour fastness to light

4/5, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4/5, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 3 mm, weft 3 mm, ISO 13936-2.

sustainability

R.E.A.C.H.

fire resistance

Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773; NF P 92 507 M1;
NFPA 701 pass; IMO FTP Code 307 part 7.

attention

slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories. as technical data sheets are updated from time to time, we invite you to verify the latest document published for each item on the website www.abitex.eu



fireproof



imo-med



blackout