

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

angel trick 08163



IT

codice doganale

54072011.

utilizzo

tende, imbottiti.

caratteristiche

100% polipropilene, altezza cm $\pm$ 140, peso $\pm$ 250 gr/m².

tintura

il prodotto è tinto in massa.

lunghezza pezze

circa 35 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione

50.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

5, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 5, umido 4/5, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 5 mm, trama 4 mm, ISO 13936-2.

pilling

4-5, ISO 12945-2.

resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 crib 5;
NF D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code

54072011.

use

curtains, upholstered furniture.

features

100% polypropylene, width cm $\pm$ 140, weight $\pm$ 250 g/m².

dyeing

solution dyed product.

roll length

approx. 35 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

50.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

5, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 5, wet 4/5, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 5 mm, weft 4 mm, ISO 13936-2.

pilling

4-5, ISO 12945-2.

fire resistance

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 crib 5;
NF D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention

slight colour differences between different batches are allowed. please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu



fireproof



imo-med



year
guarantee