

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

avantgarde 860



IT

codice doganale

59031090.

utilizzo

imbottiti.

caratteristiche

68% pvc - 1% poliuretano - 31% cotone, altezza cm $\pm$ 140,
peso $\pm$ 630 g/m², spessore $\pm$ 1,00 mm.

lunghezza pezze

circa 25 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione

> 50.000 cicli, ISO 5470-2.

solidità alla luce

5/6, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4, umido 4, ISO 105 X12.

resistenza alla rottura

ordito 550 N, trama 435 N, ISO 1421.

sostenibilità

esente da ftalati.

resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti
partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il
trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e
accessori. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i
prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code

59031090.

use

upholstered furniture.

features

68% pvc - 1% polyurethane - 31% cotton, width cm $\pm$ 140,
weight $\pm$ 630 g/m², thickness $\pm$ 1,00 mm.

roll length

approx. 25 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

> 50.000 rubs, ISO 5470-2.

colour fastness to light

5/6, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 4, wet 4, ISO 105 X12.

tensile strength

warp 550 N, weft 435 N, ISO 1421.

sustainability

phthalate free.

fire resistance

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention

slight colour differences between different batches are
allowed, we assume no responsibility for the transfer of
colour/pigment caused by clothing and accessories. please
check the technical data sheets of all products on the abitex
website www.abitex.eu



fireproof



imo-med



eco-friendly



year
guarantee