

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

caliente 04242



IT

codice doganale

54079300.

utilizzo

tende, imbottiti.

caratteristiche

52% polipropilene, 48% poliestere, altezza cm $\pm$ 140, peso $\pm$ 210 gr/m².

tintura

il prodotto è tinto in massa.

lunghezza pezzo

circa 35 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione

40.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

4/5, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 2 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.

pilling

4/5, ISO 12945-2.

resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;
IMO FTP Code 307 part 7.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code

54079300.

use

curtains, upholstered furniture.

features

52% polypropylene, 48% polyester, width cm $\pm$ 140, weight $\pm$ 210 g/m².

dyeing

solution dyed product.

roll length

approx. 35 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

40.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

4/5, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 2 mm, weft 2 mm, ISO 13936-2.

pilling

4/5, ISO 12945-2.

fire resistance

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8;
IMO FTP Code 307 part 7.

attention

slight colour differences between different batches are allowed. please check the technical data sheets of all products on the [abitex website www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)



fireproof



imo-med



proposition
65



year
guarantee