

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

alchimie 23019



IT

codice doganale

54078200.

utilizzo

imbottiti.

caratteristiche

76% poliestere - 24% cotone (idrorepellente),
altezza cm $\pm$ 140, peso $\pm$ 435 gr/m².

tintura

il prodotto è tinta in pezza.

lunghezza pezza

circa 40 mt., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione

> 100.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

4, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4, umido 4, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 4 mm, trama 5 mm, ISO 13936-2.

pilling

4, ISO 12945-2.

sostenibilità

R.E.A.C.H.

resistenza al fuoco

solo su richiesta, min 200 mt, anche colori assortiti.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code

54078200.

use

upholstered furniture.

features

76% polyester - 24% cotton (water repellent),
width cm $\pm$ 140, weight $\pm$ 435 g/m².

dyeing

piece dyed product.

roll length

approx. 40 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

> 100.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

4, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 4, wet 4, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 4 mm, weft 5 mm, ISO 13936-2.

pilling

4, ISO 12945-2.

sustainability

R.E.A.C.H.

fire resistance

only on request, min 200 m, even assorted colours

attention

slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories. please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu



water
repellent



year
guarantee