

abitex srl via del cristo 84

+ +39 0432 746060 www.abitex.eu info@abitex.eu

## nord wool 08033



## EΝ

customs code 51119098.

upholstered furniture, sound absorption.

70% wool - 10% polyamide - 15% polyester -5% other fibres, width cm ± 150, weight ± 345 g/m<sup>2</sup>.

dyeing

varn dved product.

roll length

approx. 30 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

> 100,000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

4/5, ISO 105 B02

fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4/5, ISO 104/5 X12.

seam slippage

warp 4 mm, weft 4 mm, ISO 13936-2.

pilling

3/4, ISO 12945-2.

sustainability

regenerated yarn.

fire resistance

EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1; NEPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO MED - FTP Code 307 part 8.

slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories. please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori, consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

codice doganale

caratteristiche

il prodotto é tinto in filo.

> 100.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità allo sfregamento

resistenza alla cucitura

secco 4/5, umido 4/5, ISO 104/5 X12,

ordito 4 mm, trama 4 mm, ISO 13936-2

lunghezza pezze

solidità alla luce

4/5, ISO 105 B02.

3/4, ISO 12945-2.

resistenza al fuoco

sostenibilità

attenzione

filato rigenerato.

imbottiti, assorbimento acustico.

70% lana - 10% poliammide - 15% poliestere -

5% altre fibre, altezza cm ± 150, peso ± 345 gr/m<sup>2</sup>.

circa 30 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

51119098.

utilizzo

tintura

abrasione

pilling



fireproof



imo-med



EN 1021 part 1/2: BS 5852 part 1: NFPA 260 Class 1:

California TB 117-2013; IMO MED - FTP Code 307 part 8.

sound

absorbent









quarantee