

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

soshagro 02053



IT

codice doganale

59031090.

utilizzo

imbottiti.

caratteristiche

73% pvc - 2% poliuretano - 25% cotone, altezza cm $\pm$ 150,
peso $\pm$ 780 gr/m², spessore $\pm$ 1,70 mm.

lunghezza pezza

circa 30 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione

> 30.000 cicli, ISO 5470-2.

solidità alla luce

5, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.

resistenza alla rottura

ordito $\geq$ 35 N/5, trama $\geq$ 25 N/5, ISO 1421.

sostenibilità

R.E.A.C.H.

resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
DIN 4102 B2; NF P 92 507 M2; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti
partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il
trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e
accessori. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i
prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code

59031090.

use

upholstered furniture.

features

73% pvc - 2% polyurethane - 25% cotton, width cm $\pm$ 150,
weight $\pm$ 780 g/m², thickness $\pm$ 1,70 mm.

roll length

approx. 30 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

> 30.000 rubs, ISO 5470-2.

colour fastness to light

5, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4/5, ISO 105 X12.

tensile strength

warp $\geq$ 35 N/5, weft $\geq$ 25 N/5, ISO 1421.

sustainability

R.E.A.C.H.

fire resistance

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
DIN 4102 B2; NF P 92 507 M2; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.

attention

slight colour differences between different batches are
allowed, we assume no responsibility for the transfer of
colour/pigment caused by clothing and accessories. please
check the technical data sheets of all products on the abitex
website www.abitex.eu



fireproof



imo-med