

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

twist 02349



IT

codice doganale

59031090.

utilizzo

imbottiti.

caratteristiche

90% pvc - 10% poliestere, altezza cm $\pm$ 140,
peso $\pm$ 490 gr/m².

lunghezza pezze

circa 30 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione

> 50.000 cicli, ISO 5470-2.

solidità alla luce

5, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 5, umido 5, ISO 105 X12.

resistenza alla rottura

ordito 300 N, trama 200 N, ISO 1421.

sostenibilità

R.E.A.C.H.

resistenza al fuoco

EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti
partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il
trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e
accessori. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i
prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code

59031090.

use

upholstered furniture.

features

90% pvc - 10% polyester, width cm $\pm$ 140,
weight $\pm$ 490 g/m².

roll length

approx. 30 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

> 50.000 rubs, ISO 5470-2.

colour fastness to light

5, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 5, wet 5, ISO 105 X12.

tensile strength

warp 300 N, weft 200 N, ISO 1421.

sustainability

R.E.A.C.H.

fire resistance

EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013.

attention

slight colour differences between different batches are
allowed, we assume no responsibility for the transfer of
colour/pigment caused by clothing and accessories. please
check the technical data sheets of all products on the abitex
website www.abitex.eu



fireproof



year
garantee