

CATAS S.p.A. Iscr. Reg. Imprese Udine nr. iscr. C.F. 01818850305 Reg. Impr. UD 20663 P IVA · 01818850305 C.Soc. € 984.250.00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3 33048 S. Giovanni al Nat. UD Via Braille, 5 Tel. 0432.747211 r.a. Fax 0432.747250 http://www.catas.com lab@catas.com

Filiale: 20851 Lissone MB Tel. 039.464567 Fax 039 464565 lissone@catas.com

RAPPORTO DI PROVA

215823 / 1

Ricevimento campione: 14/06/16 Esecuzione prova: 28/06/16 Emissione rapporto: 28/06/16 ABITEX S.R.L. VIA CASALI, 48 33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) ITAI IA

Denominaz.campione: Mobile imbottito rivestito con fintapelle art. Italian Bang

Piccola fiamma su manufatti imbottiti UNI 9175:2010

Caratteristiche dei materiali come dichiarato dal cliente

Rivestimento: fintapelle "Italian Bang" della ditta Abitex S.r.l., composizione 25 % PL/CO - 73 % PVC - 2 % PU, massa areica 680 g/m², spessore 0,90 ± 0,05 mm. La faccia provata è quella in vista.

Imbottitura (fornita dal Laboratorio su richiesta del cliente): poliuretano espanso di classe 1.IM, massa volumica 25 kg/m³.

Impiego: mobile imbottito destinato a sedersi.

Deviazioni alla norma richieste dal cliente

Nessuna.

Operazioni preliminari

Procedura di campionamento e direzione del taglio delle provette del rivestimento: a cura del cliente.

Preparazione del rivestimento: UNI 9176:2010 metodo D.

Condizionamento delle provette

Rivestimento: asciugatura per un periodo di almeno 24 ore in stufa a circolazione d'aria con temperatura di 40 ± 5 °C seguito da un periodo di almeno 48 ore alla temperatura di 23 \pm 2 °C e all'umidità relativa di 50 \pm 5 %. Imbottitura: periodo di 72 ore con temperatura di 80 ± 5 °C e umidità relativa di 80 ± 5 % seguito da un periodo di almeno 48 ore con temperatura di 23 \pm 2 °C e umidità relativa di 50 \pm 5 %.

Risultati della prova

Materiali		Esito delle prove per i vari tempi d'innesco								
provati	Prove	20 s	tpc (s)	tpi (s)	80 s	tpc (s)	tpi (s)	140 s	tpc (s)	tpi (s)
Imbottitura	1 ^a	Positivo	0	0						
1	2 ^a	Positivo	0	0						
Rivestimento	1 ^a	Positivo	0	0	Positivo	0	0	Positivo	0	0
Imbottitura	2 ^a	Positivo	0	0	Positivo	0	0	Positivo	0	0
.1	3 ^a	=			=			=		

Note: /

tpc: tempo di post-combustione.

tpi: tempo di post-incandescenza.

Il rivestimento del composito della 1^a provetta è stato ricavato con il lato lungo parallelo alla direzione longitudinale. Il rivestimento del composito della 2^a provetta è stato ricavato con il lato lungo parallelo alla direzione trasversale. In base ai risultati ottenuti, al campione in esame viene attribuita la classe 1.IM (UNO I EMME).

Il presente rapporto di prova non è rilasciato ai sensi degli articoli 8 e 10 del D.M. 26-06-1984 modificato dal D.M. 03-09-2001.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell' amministrazione digitale (D.Lgs.n° 82 e D.Lgs.n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell' intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

II Direttore tt. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventual plescrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si fiferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente. pag. 1/1