





## RAPPORTO DI PROVA NO. 533.0EN0030/19

Test Report no.

**METODO DI PROVA:** 

EN 1021-1: 2014

Test method

**DENOMINAZIONE DELLA PROVA:** 

Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti -

Description of the standard

Parte 1: Sorgente di accensione: sigaretta in combustione lenta.

Assessment of the ignitability of the upholstered furniture -

Part 1: Ignition source: smouldering cigarette.

**RICHIEDENTE:** 

**ABITEX S.r.I.** 

Sponsor

Via E. Fermi 9/11

35010 - CADONEGHE (PD)

**DENOMINAZIONE DEL MATERIALE: JUTA NAVY** 

Denomination of the material

**PESO NOMINALE DEL MATERIALE:** 700 g/m<sup>2</sup>

Nominal weight of the material

**DATA RICEVIMENTO CAMPIONI:** 26/03/2019

Date of the sample receipt

Nota: Prova effettuata su ipotesi di mobile imbottito.

Note: Test effected on a upholstered piece of furniture hypothesis.

- ☐ Il presente Rapporto di Prova è costituito da / This Test Report consists of:
- no. 4 pagine (compresa questa prima pagina) / no. 4 pages (including this one).
- no. 2 allegati / no. 2 annexes.
- □ I risultati riportati in questo Rapporto si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto a prova fornito dal Richiedente (rif. cod. Laboratorio no. 533/19). Un campione del materiale è stato conservato dal Laboratorio.

The results reported in this Report refer exclusively to the material submitted to test sent by the Sponsor (re. Laboratory code no. 533/19). A sample of the material has been retained by the Laboratory.

Prato, 19/04/2019

Il Directore del Laboratorio
The Director of the Laboratory
Dr. Luca Erminio



### Rapporto di Prova / Test Report no. 533.0EN0030/19 del / of 19/04/2019





#### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Description of the product

Aspetto: modello di mobile imbottito costituito da un tessuto di colore lino e una imbottitura in espanso flessibile (fornita dal Laboratorio).

Appearance: upholstered furniture piece mock-up consisting of a fabric of linen colour and a filling of flexible foam (supplied by the Laboratory).

### Costituzione del manufatto / Composition of the mock-up (\*):

Component Component	Composition  Composition	Peso Weight (g/m²)	Spessore Thickness (mm)	Densità Density (kg/m³)
Rivestimento / Cover	85% PVC - 15% Poliestere	700	///	///
JUTA NAVY	85% PVC - 15% Polyester		<b>A</b> ///	///
Imbottitura / Filling 100% Poliuretano tipo CM		111	///	40
by Laboratory	100% CM type Polyurethane	///	///	40

Trattamenti ignifuganti / Flame retardant treatments (\*): intrinseco / intrinsic.

Lato esposto (\*): indicato dal Richiedente.

Side exposed (\*): indicated by the Sponsor.

(\*) - Informazioni fornite dal Richiedente / Information supplied by the Sponsor.

### **DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO**

Description of the sampling procedure

Il campionamento del materiale è stato effettuato a cura del Richiedente dal lotto di produzione n° NP116162 c/o lo stabilimento di ABITEX S.r.l. sito in Via del Cristo, 84 - 33044 MANZANO (UD), in data 22 Marzo 2019 (Vedi dichiarazione allegata).

Il Laboratorio non è stato coinvolto in alcuna operazione di campionamento della produzione.

The sampling of the material has been effected by the Sponsor from the production batch n° NP116162 c/o the factory of ABITEX S.r.l. sited in Via del Cristo, 84 - 33044 MANZANO (UD), on 22<sup>nd</sup> March 2019 (See declaration annexed).

The Laboratory has not been involved in any sampling procedure of the material from the production.

### PREPARAZIONE, CONDIZIONAMENTO E CONDUZIONE DELLA PROVA

Preparation, conditioning and test procedure

La prova è stata eseguita su un modello di sedile imbottito (vedi foto), condizionati e sottoposti a prova come richiesto dalla norma. Il rivestimento è stato sottoposto al lavaggio in acqua previsto EN 1021-1 Annex D. L'imbottitura, schiuma flessibile (tipo CM, densità: 40 kg/m³) è stata fornita dal Laboratorio.

The test has been effected on one upholstered seat mock-up (see photo), conditioned and tested as requested by the standard. The cover has been water-soaked according to the test method EN 1021-1 Annex D. The filling, flexible foam (CM type, density: 40 kg/m³) has been supplied by the Laboratory.

### **DEROGHE**

**Variations** 

Nessuna / None.

**LUOGO E DATA PROVA:** Prato, 05/04/2019

Place and test date

Operatore / Operator

214



## Rapporto di Prova / Test Report no. 533.0EN0030/19 del / of 19/04/2019





### **RISULTATI / RESULTS**

## **MANCATA ACCENSIONE / NO IGNITION**

	Sigaretta	/ Cigarette	Osservazioni / Observations	
Criteri di combustione lenta Smouldering combustion criteria	1	2		
Combustione progressiva pericolosa  Unsafe escalating combustion	NO	NO		
Assemblaggio di prova esaurito Test assembly consumed	NO	NO		
Combustioni lente fino all'estremità Combustion to edges	NO	NO		
Combustioni lente nell'intero spessore Combustion through thickness	NO	NO	NESSINA / NONE	
Combustioni lente per più di 1 h Smouldering for more than 1 h	NO	NO	NESSUNA / NONE	
Durata della combustione senza fiamma Duration of the smouldering combustion (s)	994	1020		
Distanza dalla sorgente più di 100 mm Distance from source more than 100 mm	NO	NO		
Lunghezza danneggiata Damaged lenght mm.	8	9		
Criteri di combustione con fiamma Flaming combustion criteria				
Combustione progressiva pericolosa Unsafe escalating combustion	///	///		
Assemblaggio di prova esaurito Test assembly consumed	///	///	NESSLINA / NONE	
Fiamme fino all'estremità Flames to edges	///	III	NESSUNA / NONE	
Fiamme nell'intero spessore Flames through thickness	///	///		

Altri eventi rilevanti: nessuno.

Other relevant events: none.

The above test result relate only to the ignitability of the combination of the materials in the peculiar test conditions; they are not intended to be used as a means for the assessment of the total potential fire hazard of the materials in their actual use.

### **INCERTEZZA DI MISURA**

Measurement uncertainty

Allegata al Rapporto di Prova: "DICHIARAZIONE SULL'INCERTEZZA DI MISURA".

Annexed to this Test Report: "DECLARATION ON MEASUREMENT UNCERTAINTY"

LUOGO E DATA PROVA: Prato, 05/04/2019

Place and test date

Operatore / Operator

I risultati della prova di cui sopra riguardano esclusivamente l'accendibilità della combinazione di materiali nelle particolari condizioni di prova; essi non sono destinati a essere utilizzati come mezzo di valutazione della pericolosità d'incendio potenziale globale dei materiali nella destinazione d'uso.



## Rapporto di Prova / Test Report no. 533.0EN0030/19 del / of 19/04/2019





### Foto / Photos



Foto 1: prima della prova / Picture 1: before testing




Foto 2: dopo la prova / Picture 2: after testing

LUOGO E DATA PROVA: Prato, 05/04/2019

Place and test date

Operatore / Operator







## DICHIARAZIONE SULL'INCERTEZZA DI MISURA

allegata al Rapporto di Prova no. 533.0EN0030/19 del 19/04/2019

DECLARATION ON MEASUREMENT UNCERTAINTY annexed to Test Report no. 533.0EN0030/19 of 19/04/2019

METODO DI PROVA:

EN 1021-1: 2014

Test method

**DENOMINAZIONE DELLA PROVA:** 

Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti - Parte 1:

Description of the standard Sorgente di accensione: sigaretta in combustione lenta.

Assessment of the ignitability of the upholstered furniture - Part 1:

Ignition source: smouldering cigarette.

**RICHIEDENTE:** 

ABITEX S.r.l.

Sponsor Via E. Fermi 9/11

35010 - CADONEGHE (PD)

**DENOMINAZIONE DEL MATERIALE:** 

**JUTA NAVY** 

Denomination of the material

PESO NOMINALE DEL MATERIALE: 700 g/m<sup>2</sup>

Nominal weight of the material

Si riporta di seguito l'incertezza estesa di misura, corrispondente ad un livello di probabilità del 95% circa per numero di gradi di libertà infinito.

Reported below is the extended measurement uncertainty, corresponding to a probability level of about 95% for infinite degrees of freedom.

Misurando <i>Measurand</i>	Unità di misura  Measurement unit	Incertezza di misura  Measurement uncertainty
Durata della combustione Combustion duration	s	± 120
Distanza dalla sorgente  Distance from source	mm	±5

La suddetta incertezza di misura è da ritenersi valida esclusivamente per i valori delle grandezze riportate nel Rapporto di Prova sopra citato.

The above measurement uncertainty is to be held valid only for the values of the quantities reported in the Test Report cited above.

Prato, 19/04/2019

Il Directore del Laboratorio
The Director of the Laboratory
Or. Luca Erron







## RAPPORTO DI PROVA NO. 533.0EN0040/19

Test Report no.

**METODO DI PROVA:** 

EN 1021-2: 2014

Test method

**DENOMINAZIONE DELLA PROVA:** 

Description of the standard

Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti - Parte 2: Sorgente di accensione: fiamma equivalente a quella di un fiammifero. Assessment

of the ignitability of the upholstered furniture -Part 2: Ignition source: match equivalent flame.

**RICHIEDENTE:** 

**ABITEX S.r.l.** 

Sponsor Via E. Fermi 9/11

35010 - CADONEGHE (PD)

**DENOMINAZIONE DEL MATERIALE: JUTA NAVY** 

Denomination of the material

**PESO NOMINALE DEL MATERIALE:** 700 g/m<sup>2</sup>

Nominal weight of the material

**DATA RICEVIMENTO CAMPIONI:** 26/03/2019

Date of the sample receipt

Nota: Prova effettuata su ipotesi di mobile imbottito.

Note: Test effected on a upholstered piece of furniture hypothesis.

- ☐ Il presente Rapporto di Prova è costituito da / This Test Report consists of:
- no. 4 pagine (compresa questa prima pagina) / no. 4 pages (including this one).
- no. 2 allegati / no. 2 annexes.
- ☐ I risultati riportati in questo Rapporto si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto a prova fornito dal Richiedente (rif. cod. Laboratorio no. 533/19). Un campione del materiale è stato conservato dal Laboratorio.

The results reported in this Report refer exclusively to the material submitted to test sent by the Sponsor (re. Laboratory code no. 533/19). A sample of the material has been retained by the Laboratory.

Prato, 19/04/2019

Il Directore del Laboratorio
The Director of the Laboratory
Dr. Luca Emilia



# Rapporto di Prova / *Test Report* no. 533.0EN0040/19 del / *of* 19/04/2019





#### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Description of the product

Aspetto: modello di mobile imbottito costituito da un tessuto di colore lino e una imbottitura in espanso flessibile (fornita dal Laboratorio).

Appearance: upholstered furniture piece mock-up consisting of a fabric of linen colour and a filling of flexible foam (supplied by the Laboratory).

### Costituzione del manufatto / Composition of the mock-up (\*):

Componente Component	Composition  Composition	Peso Weight (g/m²)	Spessore Thickness (mm)	Densità Density (kg/m³)
Rivestimento / Cover JUTA NAVY	85% PVC - 15% Poliestere 85% PVC - 15% Polyester	700	///	///
mbottitura / Filling 100% Poliuretano tipo CM		///	///	40
by Laboratory	100% CM type Polyurethane	111	'''	40

Trattamenti ignifuganti / Flame retardant treatments (\*):intrinseco / intrinsic.

Lato esposto (\*): indifferente, materiale a facce uguali.

Side exposed (\*): either, the material has two identical sides.

(\*) - Informazioni fornite dal Richiedente / Information supplied by the Sponsor.

### DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO

Description of the sampling procedure

Il campionamento del materiale è stato effettuato a cura del Richiedente dal lotto di produzione n° NP116162 c/o lo stabilimento di ABITEX S.r.l. sito in Via del Cristo, 84 - 33044 MANZANO (UD), in data 22 Marzo 2019 (Vedi dichiarazione allegata).

Il Laboratorio non è stato coinvolto in alcuna operazione di campionamento della produzione.

The sampling of the material has been effected by the Sponsor from the production batch n° NP116162 c/o the factory of ABITEX S.r.l. sited in Via del Cristo, 84 - 33044 MANZANO (UD), on 22<sup>nd</sup> March 2019 (See declaration annexed).

The Laboratory has not been involved in any sampling procedure of the material from the production.

### PREPARAZIONE, CONDIZIONAMENTO E CONDUZIONE DELLA PROVA

Preparation, conditioning and test procedure

La prova è stata eseguita su un modello di sedile imbottito (vedi foto), condizionati e sottoposti a prova come richiesto dalla norma. Il rivestimento è stato sottoposto al lavaggio in acqua previsto EN 1021-2 Annex D. L'imbottitura, schiuma flessibile (tipo CM, densità: 40 kg/m³) è stata fornita dal Laboratorio.

The test has been effected on one upholstered seat mock-up (see photo), conditioned and tested as requested by the standard. The cover has been water-soaked according to the test method EN 1021-2 Annex D. The filling, flexible foam (CM type, density:  $40 \text{ kg/m}^3$ ) has been supplied by the Laboratory.

**DEROGHE** 

**Variations** 

Nessuna / None.

**LUOGO E DATA PROVA:** Prato, 05/04/2019

Place and test date

Operatore / Operator



## Rapporto di Prova / Test Report no. 533.0EN0040/19 del / of 19/04/2019





### RISULTATI / RESULTS

## MANCATA ACCENSIONE / NO IGNITION

	Prova / Test		Osservazioni / Observations	
Criteri di combustione lenta Smouldering combustion criteria	1	2		
Combustione progressiva pericolosa  Unsafe escalating combustion	///	///		
Assemblaggio di prova esaurito Test assembly consumed	///	111		
Combustioni lente fino all'estremità Combustion to edges	///	///		
Combustioni lente nell'intero spessore Combustion through thickness	///	111	NESSUNA / NONE	
Combustioni lente per più di 1 h Smouldering for more than 1 h	///	///		
Lunghezza danneggiata Damaged lenght mm.	///	///		
Distanza dalla sorgente più di 100 mm Distance from source more than 100 mm	///	///		
Criteri di combustione con fiamma Flaming combustion criteria				
Combustione progressiva pericolosa Unsafe escalating combustion	NO	NO		
Assemblaggio di prova esaurito Test assembly consumed	NO	NO		
Fiamme fino all'estremità Flames to edges	NO	NO	NESSUNA / NONE	
Fiamme nell'intero spessore Flames through thickness	NO	NO		
Fiamme di durata più di 120 s Flames for more than 120 s	NO (0 s)	NO (0 s)		

Altri eventi rilevanti: nessuno. Other relevant events: none.

### **INCERTEZZA DI MISURA**

Measurement uncertainty

Allegata al Rapporto di Prova: "DICHIARAZIONE SULL'INCERTEZZA DI MISURA". Annexed to this Test Report: "DECLARATION ON MEASUREMENT UNCERTAINTY".

LUOGO E DATA PROVA: Prato, 05/04/2019

Place and test date

Operatore / Operator

I risultati della prova di cui sopra riguardano esclusivamente l'accendibilità della combinazione di materiali nelle particolari condizioni di prova; essi non sono destinati a essere utilizzati come mezzo di valutazione della pericolosità d'incendio potenziale globale dei materiali nella destinazione d'uso.

The above test result relate only to the ignitability of the combination of the materials in the peculiar test conditions; they are not intended to be used as a means for the assessment of the total potential fire hazard of the materials in their actual use.



# Rapporto di Prova / *Test Report* no. 533.0EN0040/19 del / *of* 19/04/2019





### Foto / Photos



Foto 1: prima della prova / Picture 1: before testing



Foto 2: dopo la prova / Picture 2: after testing

LUOGO E DATA PROVA: Prato, 05/04/2019

Place and test date

Operatore / Operator

Dr. Luca Ermin







## DICHIARAZIONE SULL'INCERTEZZA DI MISURA

allegata al Rapporto di Prova no. 533.0EN0040/19 del 19/04/2019

## DECLARATION ON MEASUREMENT UNCERTAINTY

annexed to Test Report no. 533.0EN0040/19 of 19/04/2019

**METODO DI PROVA:** 

EN 1021-2: 2014

Test method

**DENOMINAZIONE DELLA PROVA:** 

Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti - Parte 2: Sorgente di

Description of the standard

accensione: fiamma equivalente a quella di un fiammifero.

Assessment of the ignitability of the upholstered furniture -

Part 2: Ignition source: match equivalent flame.

**RICHIEDENTE:** 

ABITEX S.r.l.

Sponsor

Via E. Fermi 9/11

35010 - CADONEGHE (PD)

**DENOMINAZIONE DEL MATERIALE:** 

**JUTA NAVY** 

Denomination of the material

**PESO NOMINALE DEL MATERIALE:** 

700 g/m<sup>2</sup>

Nominal weight of the material

Si riporta di seguito l'incertezza estesa di misura, corrispondente ad un livello di probabilità del 95% circa per numero di gradi di libertà infinito.

Reported below is the extended measurement uncertainty, corresponding to a probability level of about 95% for infinite degrees of freedom.

Misurando Measurand	Unità di misura  Measurement unit	Incertezza di misura  Measurement uncertainty
Durata della combustione  Combustion duration	s	± 0.5
Distanza dalla sorgente  Distance from source	mm	± 5

La suddetta incertezza di misura è da ritenersi valida esclusivamente per i valori delle grandezze riportate nel Rapporto di Prova sopra citato.

The above measurement uncertainty is to be held valid only for the values of the quantities reported in the Test Report cited above.

Prato, 19/04/2019

Il Direttore del Laboratorio
The Director of the Laboratory
Director of the Laboratory