

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

natur wool 898



IT

codice doganale

51113080.

utilizzo

imbottiti, assorbimento acustico.

caratteristiche

80% lana - 20% poliammide, altezza cm $\pm$ 150,
peso $\pm$ 400 gr/m².

tintura

il prodotto è tinto in pezza.

lunghezza pezze

circa 35 mt., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione

> 100.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

4/5, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 5, umido 4, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 2 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.

pilling

4, ISO 12945-2.

resistenza al fuoco

EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti
partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il
trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e
accessori. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i
prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code

51113080.

use

upholstered furniture, sound absorption.

features

80% wool - 20% polyamide, width cm $\pm$ 150,
weight $\pm$ 400 g/m².

dyeing

piece dyed product.

roll length

approx. 35 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

> 100.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

4/5, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 5, wet 4, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 2 mm, weft 3 mm, ISO 13936-2.

pilling

4, ISO 12945-2.

fire resistance

EN 1021 1/2; BS 5852 part 1, is 0;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention

slight colour differences between different batches are
allowed, we assume no responsibility for the transfer of
colour/pigment caused by clothing and accessories. please
check the technical data sheets of all products on the abitex
website www.abitex.eu



fireproof



imo-med



sound
absorbent



customize
colors



eco-friendly



proposition
65



year
guarantee