

abitex srl via del cristo 84 33044 manzano

+ +39 0432 746060 www abitex eu info@abitex.eu

picasso 02068



ΕN customs code

59032000.

upholstered furniture.

78% pvc - 13% polyester - 8% cotton - 1% polyurethane. width cm \pm 140, weight \pm 650 a/m², thickness \pm 1.05 mm. roll lenath

M X X X

approx. 30 lm., can also be cut-to-length at an extra cost. abrasion resistance

> 100,000 rubs, ISO 5470-2.

colour fastness to light

7, ISO 105 B02. fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4/5, ISO 105 X12.

tensile strenath

warp 540 N, weft 375 N, ISO 1421.

sustainability

phtalete free.

fire resistance

1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

fire resistance - only on request

BS 5852 crib 5.

attention

slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories, please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu

codice doganale

59032000.

utilizzo

imbottiti.

caratteristiche

78% pvc - 13% poliestere - 8% cotone - 1% poliuretano. altezza cm ± 140, peso ± 650 gr/m², spessore ± 1.05 mm.

lunghezza pezze

circa 30 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione. abrasione

> 100.000 cicli, ISO 5470-2.

solidità alla luce

7. ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12,

resistenza alla rottura

ordito 540 N. trama 375 N. ISO 1421.

sostenihilità

esente da ftalati.

resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

resistenza al fuoco - solo su richiesta

BS 5852 crib 5.

attenzione

sono ammesse leagere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori, consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu









quarantee