

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

rafja 02357



IT

codice doganale

59031090.

utilizzo

imbottiti, medicale.

caratteristiche

68% pvc - 32% cotone, altezza cm $\pm$ 140,
peso $\pm$ 680 gr/m², spessore $\pm$ 1,25 mm.

finitura/aspetto

il prodotto è stampato e goffrato.

lunghezza pezze

circa 30 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione

150.000 cicli, ISO 5470-2.

solidità alla luce

5, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4-5, ISO 105 X12.

resistenza alla rottura

ordito 350 N, trama 300 N, ISO 1421.

sostenibilità

esente da ftalati.

resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1, is 0;
BS 5852 crib 5; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti
partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il
trasferimento di colo/pigmentini causato da abbigliamento e
accessori. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i
prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code

59031090.

use

upholstered furniture, medical.

features

68% pvc - 32% cotton, width cm $\pm$ 140,
weight $\pm$ 680 g/m², thickness $\pm$ 1,25 mm.

finish/aspect

printed and embossed product.

roll length

approx. 30 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

150.000 rubs, ISO 5470-2.

colour fastness to light

5, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4-5, ISO 105 X12.

tensile strength

warp 350 N, weft 300 N, ISO 1421.

sustainability

phthalate free.

fire resistance

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1, is 0;
BS 5852 crib 5; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.

attention

slight colour differences between different batches are
allowed, we assume no responsibility for the transfer of
colour/pigment caused by clothing and accessories. please
check the technical data sheets of all products on the abitex
website www.abitex.eu



fireproof



imo-med



medical